

MONTAGEHANDLEIDING VLAK- EN FIGUURGLAS

Lees voordat je het glas gaat monteren eerst zorgvuldig de montagehandleiding.

Dit product is met de meeste zorg vervaardigd. Controleer het glas voor verwerking op breuk, danwel mogelijke andere schade. Claims kunnen na verwerking niet meer in behandeling worden genomen.

PLAATSINGSINSTRUCTIE:

1. Glas plaatsen nadat de deur is afgehangen.
2. Deur uit het kozijn nemen.
3. Leg de deur horizontaal en verwijder de glaslatten uit de deur.
4. Breng celband of beglazingskit aan in de glassponning.
5. Plaats het glas.
6. Zet de glaslatten weer vast met kleine koploze spijkers en verwijder overtollige beglazingskit.

SCHOONMAAKTIPS:

Het glas kan met schoon water gereinigd worden. Eventueel kan dit vermengd worden met natuurazijn (80% water / 20% azijn). Gebruik voor het reinigen geen papieren of celstofdoeken, deze

kunnen het oppervlak beschadigen. Je kunt hiervoor een schone microvezeldoek gebruiken. Let erop dat er geen water achter de glaslatten komt, wat in de deur kan trekken. Reinig de volledige ruit om vlekvorming te voorkomen. Wrijf het glas na met een droge microvezeldoek.

LET OP:

Bij bewerkte glassoorten als satijnglas mag bij het reinigen niet teveel druk worden uitgeoefend aangezien anders de oppervlaktestructuur kan worden aangetast.

Hiermee garanderen wij je jarenlang plezier van je glasdeur.

VEILIGHEID VOOROP!

Gehard veiligheidsglas is glas dat bij breuk geen gevaar oplevert. Dit glas voldoet aan NEN 3569, veiligheidsbeglazing van gebouwen: Klasse 2, type C.

