

bruynzeel

ROMA


HANDLEIDING KOLOMKAST

NOTICE EXPLICATIVE MEUBLE SDB


(NL) Controleer vóór montage of het product compleet en vrij van beschadigingen is. Mocht u een gebrek constateren, neem dan contact op met uw Bruynzeel dealer. De leverancier is niet aansprakelijk voor beschadigingen die na montage worden geconstateerd. Lees vóór montage de complete handleiding goed door.

(F) Avant de procéder au montage, assurez-vous que le produit est complet et exempt de dommages. Au cas où vous constateriez un défaut, contactez votre distributeur Bruynzeel. Le fournisseur n’est pas responsable des dommages constatés après montage. Avant le montage, veuillez lire attentivement l’ensemble du manuel.

BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN / *OUTILLAGE NÉCESSAIRE*





2 pers.



Ø8 mm










Pz 2




BMY536

muurplug /
cheville murale
6x




IGB643

CK 6 x 60 mm
6x



BMM662


muurbeugel / *étrier mural*
2x





BMM516

glasplaathouder /
support d'étagère
16x



MVH351

glazen legplaat /
étagère en verre
4x



BMM836

scharnier plaatje /
bouchon de charnière
4x




Dopje / *Bouchon*
32x


BMM501	wit / *blanc*
BMM502	bardolino
MVH501	tortona / gladstone
BMM504	kiezelgrijs / gris caillou

(NL) De aangegeven hoogte wordt geadviseerd door Bruynzeel. Mocht een andere hoogte gewenst zijn voor de kolomkast, dan kan de onderkant van de muurbeugels op hoogte H - 80 mm worden afgetekend.

(F) La hauteur indiquée est conseillée par Bruynzeel. Si une autre hauteur est nécessaire pour la colonne, les étriers muraux peuvent être dessinés à la hauteur H - 80 mm.




1



(NL) Let op dat u niet in leidingen boort!

(F) Faites attention à ne pas forer dans les conduites !


2



(NL) Gebruik de ophanghaken om de kolomkast waterpas aan de muur te hangen. Rechtsom draaien (3) klemt de kast tegen de muur aan.

(F) Utilisez les crochets de suspension pour que la colonne soit suspendue à niveau par rapport au mur. Tournez vers la droite (3) pour bloquer l'armoire contre le mur.


3




(NL) De legplanken kunnen in hoogte worden gesteld met glasplaathouders BMM516. Dek de overige gaten af met de dopjes.

(F) Les étagères peuvent être mises en hauteur avec des supports BMM516. Couvrez les autres trous avec des bouchons.

DEUR STELLEN / *RÉGLAGE DE LA PORTE*




SOFTCLOSE DEACTIVEREN / *DÉSACTIVATION DU SOFTCLOSE*



Verschuif het palletje naar achter en sluit de kastdeur. Na het sluiten is de demper gedeactiveerd.

Déplacez le levier vers l'arrière et fermez la porte de l'armoire. Après la fermeture, l'amortisseur est désactivé.

SOFTCLOSE ACTIVEREN / *ACTIVATION DU SOFTCLOSE*



Verschuif het palletje naar voren om de demper te activeren.

Déplacez le levier vers l'avant pour activer l'amortisseur.

ONDERHOUD KOLOMKAST

Voor een maximale levensduur van de kast dient u het blootstellen van de kast aan vocht te beperken. Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte waar de kast geplaatst is. Mocht de kast nat worden, zorg dan dat deze goed drooggemaakt wordt.

Van toepassing op hoogglans kolomkast:
Bij lichte krassen kan de kast gepolijst worden.

ENTRETIEN DE LA COLONNE

Pour maximiser la durée de vie de l'armoire, limitez son exposition à l'humidité. Veillez à bien ventiler la pièce où le meuble est placé. Si l'armoire est mouillée, veillez à bien la sécher.

Pour la colonne brillante :
Peut être polie si elle présente de légères griffes.

GARANTIE

Op het bodempaneel van de hoge kast zit een label met een productienummer en datum. **Verwijder deze label nooit**. Indien u een vraag of klacht heeft zal Bruynzeel naar dit nummer vragen om de klacht in behandeling te nemen.

N'enlevez pas l'étiquette *du panneau inférieur de l'haute armoire.*
Les codes et les dates de l'autocollant seront demandés chez Bruynzeel en cas de réclamation.

www.bruynzeelbadkamers.nl

info@bruynzeelbadkamers.nl

Maart 2017