bruynzeel




LECTOR


HANDLEIDING ZIJWAND

Controleer vóór montage of het product compleet en vrij van beschadigingen is. Mocht u een gebrek constateren, neem dan contact op met uw Bruynzeeldealer. De leverancier is niet aansprakelijk voor beschadigingen die na montage worden geconstateerd.
Lees vóór montage de complete handleiding goed door.
De afbeeldingen in deze handleiding kunnen licht afwijken van uw product, afhankelijk van de uitvoering.


INSTALLATIEVOORSCHRIFT

- De Lector zijwand is geschikt voor zowel installatie op een douchebak als plaatsing rechtstreeks op de (tegel)vloer. Zorg ervoor dat de ondergrond, waarop de douchewand geplaatst wordt, vlak en waterpas is.
- De Lector zijwand is links of rechts te monteren in combinatie met de Lector draaideur of schuifdeur. De handleiding toont de installatie van de zijwand links van draai- of schuifdeur.
- Voer de installatie indien mogelijk uit met twee personen.
- LET OP: het meegeleverde bevestigingsmateriaal is uitsluitend geschikt voor massieve (stenen) muren. Bij (holle) gipswanden dient u zelf voor geschikt bevestigingsmateriaal te zorgen.












BENODIGD GEREEDSCHAP




Montage i.c.m. draaideur links




Montage i.c.m. draaideur rechts




Montage i.c.m. schuifdeur links




Montage i.c.m. schuifdeur rechts



1





Draaideur	90cm	: 871 - 896	mm
Draaideur	100 cm	: 971 - 996	mm
Schuifdeur	120 cm	: 1171 - 1196	mm



Plaats eerst het muurprofiel dat meegeleverd wordt met de Lector draai- of schuifdeur. Met dit muurprofiel wordt de zijwand bevestigd aan de muur. Bepaal vervolgens de juiste afstand aan de hand van de tabel hierboven.
In de tabel is rekening gehouden met 25 mm stelbereik.
Teken het muurprofiel af en boor de gaten voor met een 6 mm boor. Plaats vervolgens de pluggen en bevestig het muurprofiel met de schroeven ST4x40 (3x).


2






Plaats de zijwand over het muurprofiel, bekijk of hij waterpas staat. Plaats vervolgens de afdekstrip bovenop de wand.

3




Bekijk of de zijwand waterpas staat. Op het muurprofiel kan de zijwand 25mm gesteld worden.
Als de zijwand waterpas staat kan deze vastgezet worden op het muurprofiel. Boor op de aangegeven posities door het zijwand- en muurprofiel en bevestig deze aan elkaar door de ST3,5x10 schroeven in de profielen te draaien en deze af te werken met de afdekkapjes.

4




Model	B (mm)
Zijwand 90	868-893
Zijwand 100	968-993



In de maattabel hierboven staat aangegeven op welke afstand het muurprofiel van de draai- of schuifdeur afgetekend moet worden. Voor het plaatsen van de Lector draai- of schuifdeur, volg de verdere montagestappen uit de handleiding van het betreffende product.

5



Kit de douchecabine aan de buitenzijde af. Let op, breng geen kit aan de binnenzijde van de cabine aan. Zo kan water altijd naar binnenstromen en worden lekkages voorkomen.

ONDERHOUD

- Wij adviseren om de zijwand direct na gebruik droog te maken met een wisser en daarna met een droge doek. Hiermee voorkomt u kalkaanslag.

- De zijwand kunt u het best regelmatig met een vochtige doek en schoon water reinigen. Hardnekkige aanslag kan met een allesreiniger worden schoongemaakt. Eventuele hardnekkige kalkaanslag wordt het best verwijderd met een schoonmaakazijn. Sommige schoonmaakmiddelen kunnen aluminium, lichte metalen en kunststoffen aantasten, lees dus altijd eerst de aanwijzingen op de verpakking.

www.bruynzeelsanitair.nl

info@bruynzeelsanitair.nl

December 2016